



SolarFlow 2400 AC Coupled Inverter

Technische Specificaties

On-grid Terminal	
Nominale Ingangs-/Uitgangsspanning	230V a.c.
Nominale Ingangs-/Uitgangsfrequentie	50Hz
Maximale Ingangs-/Uitgangsvermogen:	2400W
Off-grid Terminal	
Nominale Uitgangsspanning	230V a.c.
Nominale Uitgangsfrequentie	50Hz
Maximale Uitgangsvermogen	2400W
Batterij Laden/Ontladen	
Batterijspanning Bereik	37.5V d.c. to 54.75V d.c.
Batterij Laad-/Ontlaadvermogen	2400W/2600W Max
Battery Charge/Discharge Current	60A/54.17A d.c.
Algemene Informatie	
Vermogen Factor	0,8 (achteruit) - 0,8 (vooruit)
Beschermingsklasse	I
Operating Temperature	-20° C~60° C
Type Behuizing	IP65(Het apparaat behoudt geen IP65-waterdichte bescherming wanneer de off-grid aansluiting wordt gebruikt of wanneer het waterdichte deksel niet goed is afgesloten.)
Productmaat	448*303.6*88mm
Netto Gewicht	10,12KG
Bruto Gewicht	12,96KG
Draadloze Informatie	
Bluetooth	Protocol: Bluetooth 5.0
	Frequentie: 2402-2480MHz
	Maximale Zendantennevermogen: 20,0 dBm
Wi-Fi	Protocol: 802.11 b/g/n
	Frequentie: 2412-2472MHz
	Maximale Zendantennevermogen: 20,0 dBm